

CLIMABOX LINE

RX36VRL CHILLER



ARTEL[®]
CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:
+43/1/9619862

Fax:
+43/1/9619863

Kühlbedingungen:

externe Lufttemperatur. 35 °C (D.B.) -19 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 12 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Kühlleistung	W	8543
Kühlleistung	Frig/h	7346
Kühlleistung	BTU	29132

Heizbedingungen:

externe Lufttemperatur. 7 °C (D.B.) -6 °C (W.B.);

Einlass Wasser Temp. 40 °C, hohe Ventilatorgeschwindigkeit

Heizleistung	W	12013
Heizleistung	Frig/h	10329
Heizleistung	BTU	40964
Leistungsaufnahme Kühlen	W	3349
Stromaufnahme Kühlen	A	15,5
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	4548
Leistungsaufnahme Heizen	W	3549
Stromaufnahme Heizen	A	16,5
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	4880
EER		2,55
COP		3,38
Stromversorgung	V - Hz	400 – 50
Anzahl der Phasen		3 + N
Anlaufstrom	A	88
Geräuschpegel max, gemessen ohne Umwälzpumpe	dB(A)	65
Wassermenge	m ³ /h	1,9
Statischer Pumpendruck	kPa	149,9
Statischer Pumpendruck	mH ₂ O	15,3
Leistungsaufnahme der Pumpe	W	570
Stromaufnahme der Pumpe	A	2,6
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1025x1580x425
Aussengerät Gewicht	Kg	150
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	3,65
Wassereintrittsleitung	Zoll	1
Wasseraustrittsleitung	Zoll	1
Scrollverdichter		SANYO