



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

Wandgerät DC INVERTER ABX9RL

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	2320
Kühlleistung (min – max)	W	2700
Kühlleistung (min – max)	BTU	9200
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	2550
Heizleistung (min – max)	W	2970
Heizleistung (min – max)	BTU	10100
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,2
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	730
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	740
EER		3,7
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	365
COP		4,01
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		A
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	1400
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	1450
Stromaufnahme Kühlen	A	3,31
Stromaufnahme Heizen	A	3,35
Anlaufstrom	A	25
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	23-40
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	53
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	500
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	790x265x170
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	848x540x260
Innengerät Gewicht	Kg	9
Aussengerät Gewicht	Kg	35
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	0,8
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	3/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	1/4
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	4
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	15
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		mitsubishi