



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

HOOP LINE Wandgeräte HOOP INVERTER HPX24RL

Kühlleistung (min – max)	Frig/h	5910 (1410 – 6543)
Kühlleistung (min – max)	W	6860 (1640 – 7610)
Kühlleistung (min – max)	BTU	23393 (5590 – 25950)
Heizleistung (min – max)	Kcal/h	5805 (1642 – 6449)
Heizleistung (min – max)	W	6740 (1910 – 7500)
Heizleistung (min – max)	BTU	22983 (6510 – 25575)
Entfeuchtungsleistung	L/h	2,29
Leistungsaufnahme Kühlung (min – max)	W	2130 (540 – 2500)
Leistungsaufnahme Heizen (min – max)	W	2100 (550 – 2700)
EER		3,22
Energie -Effizienz- Klasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	1065
COP		3,21
Energie -Effizienz- Klasse Heizen		C
Stromversorgung	V - Hz	230 – 50
Anzahl der Phasen		1 + N
Max Leistungsaufnahme Kühlung	W	2500
Max Leistungsaufnahme Heizung	W	2700
Stromaufnahme Kühlen	A	9,8
Stromaufnahme Heizen	A	9,6
Anlaufstrom	A	20
Geräuschpegel I.G. max	dB(A)	47
Geräuschpegel A.G. max	dB(A)	58
I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	1100
Innengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	1033x313x202
Außengerät Abmessungen (BxHxT)	mm	820x605x300
Innengerät Gewicht	Kg	14
Aussengerät Gewicht	Kg	42
Kältemittel		R410a
Kältemittelfüllmenge	Kg	1,71
Rohrleitungsanschlüsse Gas	Zoll	5/8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig	Zoll	3/8
Max Kältemittelleitungslänge	m	15
Max Standart Füllung	m	5
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	30
Maximaler Höhenunterschied	m	5
Art des Verdichters		SANYO