



ARTEL

CLIMA & DEPURA

www.artel-klima.at

Tel.:

+43/1/9619862

Fax:

+43/1/9619863

**Standgerät
FLOOR STANDING TYPE
RP50RL
(mit elektrischer Heizung)**

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Kühlleistung | Frig/h | 11178 |
| Kühlleistung | W | 13000 |
| Kühlleistung | BTU | 44330 |
| Heizleistung | Kcal/h | 13672 |
| Heizleistung | W | 15900 |
| Heizleistung | BTU | 54219 |
| Entfeuchtungsleistung | L/h | 3 |
| Leistungsaufnahme Kühlung | W | 4585 |
| Leistungsaufnahme Heizen | W | 7410 |
| EER | | 2,84 |
| Energie -Effizienz- Klasse | | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 2292,5 |
| COP | | 2,15 |
| Stromversorgung | V - Hz | 400 - 50 |
| Anzahl der Phasen | | 3+N |
| Max Leistungsaufnahme Kühlung | W | 6100 |
| Max Leistungsaufnahme Heizung | W | 8950 |
| Stromaufnahme Kühlen | A | 7,55 |
| Stromaufnahme Heizen | A | 12,2 |
| Anlaufstrom | A | 63 |
| Geräuschpegel I.G. max | dB(A) | 55 |
| Geräuschpegel A.G. max | dB(A) | 65 |
| I.G. Luftmenge (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h | 2000 |
| Innengerät Abmessungen (BxHxT) | mm | 605x1900x350 |
| Außengerät Abmessungen (BxHxT) | mm | 980x1250x412 |
| Innengerät Gewicht | Kg | 60 |
| Außengerät Gewicht | Kg | 117 |
| Kältemittel | | R410a |
| Kältemittelfüllmenge | Kg | 3,4 |
| Rohrleitungsanschlüsse Gas | Zoll | 3/4 |
| Rohrleitungsanschlüsse Flüssig | Zoll | 3/8 |
| Max Kältemittelleitungslänge | m | 15 |
| Max Standart Füllung | m | 4 |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | 50 |
| Maximaler Höhenunterschied | m | 5 |
| Art des Scrollverdichters | | SANYO |